

河南前围清模剂报价

发布日期：2025-09-21 | 阅读量：52

橡胶模具清洗剂

使用方法:1, 喷洒法模具在（温度大于120°℃以上）状态时，将原液或是稀释液洒在模具表面上，因为污垢会软化游离，所以在还没有干的时候用清水清洗;比较好清洗温度为150℃到180℃之间;喷洒法可以反复使用，所以可以在清洗槽下方安装液体的抽取装置，以便于反复利用。2, 浸泡法将原液或稀释液(1:1~3)放入不锈钢的槽子中加温至(70~80℃)，将脏模具浸泡在液体中，待污垢游离后，取出模具用清水清洗即可;由于在加温时水分会蒸发。所以在作业时要及时补充水分调整液面;如果没有加温设备，可以将热模具直接（温度大于100℃）浸泡在常温液体中。注意事项:1, 因为洗模后碱性残留物会对制品有影响，故在使用后用清水充分清洗。2, 因为铝和锌会被强碱溶解，所以铝模具不可使用。3, 由于清洗剂为强碱溶剂, 故工人在操作时，必须戴上手套和防护工具。4, 安全与关联法规的详细内容请参照化学品安全技术说明书。 上海盛需化工科技有限公司清模剂材料有限公司为您提供 清模剂材料，有想法可以来我司咨询！河南前围清模剂报价

洗模水

使用方法:1, 将洗模水浸泡于干布料上，并覆盖于模具表面。2, 在模具温度75度以上时浸泡20分钟。3, 掀开布料，用铜刷进行污垢清洗。注意事项:1, 清洗过程中，务必佩戴手套和防护面具。如果不慎沾到皮肤，用大量清水清洗掉即可。2, 清洗剂的挥发速度很快, 务必在通风处清洗。3, 清洗剂为化学药剂，其清洗后的脏液要求环保专业排出。不可随意排放。4, 模具洗好后, 用清水再做清洗, 以去除残留。储存条件:放置于标准化学品存储仓库。 山东密封件模具清模剂价格清模剂材料，就选上海盛需化工科技有限公司清模剂材料有限公司。

滚胶机清洗剂

使用方法:1、先将辑筒上残留的胶反转(通过内筒反转的方式，下同)***。2、将清洗剂加入正转的轱筒转动10min后，反转辑筒，再次将清洗剂加入正转的辑筒转动5min后，反转轱筒***。3、用浸泡过的棉质毛巾进行轱筒擦拭，直至将残胶除尽。4、用干棉质毛巾将辑筒擦拭干净即可。储存条件:应密封存放于室内阴凉干燥处，贮存环境温度为5℃-35℃，同时避免吸潮，不用时容器及

时盖好。注意事项:1、密闭操作, 局部排风, 操作人员经过专门培训, 戴化学安全防护眼镜, 戴防化学手套和口罩。2、避免与强氧化剂、酸或碱金属混合。在通风良好处储存, 保持容器密封。

洗模水使用方法:

1, 将洗模水浸泡于干布料上, 并覆盖于模具表面。

2, 在模具温度75度以上时浸泡20分钟。3, 掀开布料, 用铜刷进行污垢清洗。注意事项:1, 清洗过程中, 务必佩戴手套和防护面具。如果不慎沾到皮肤, 用大量清水清洗掉即可。2, 清洗剂的挥发速度很快, 务必在通风处清洗。3, 清洗剂为化学药剂, 其清洗后的脏液要求环保专业排出。不可随意排放。4, 模具洗好后, 用清水再做清洗, 以去除残留。储存条件:放置于标准化学品存储仓库。清模剂材料, 就选上海盛霈化工科技有限公司, 让您满意, 欢迎新老客户来电!

橡胶模具清洗剂使用方法:

1, 喷洒法模具在(温度大于120°℃以上)状态时, 将原液或是稀释液洒在模具表面上, 因为污垢会软化游离, 所以在还没有干的时候用清水清洗;比较好清洗温度为150℃到180℃之间;喷洒法可以反复使用, 所以可以在清洗槽下方安装液体的抽取装置, 以便于反复利用。2, 浸泡法将原液或稀释液(1:1~3)放入不锈钢的槽子中加温至(70~80℃), 将脏模具浸泡在液体中, 待污垢游离后, 取出模具用清水清洗即可;由于在加温时水分会蒸发。所以在作业时要及时补充水分调整液面;如果没有加温设备, 可以将热模具直接(温度大于100℃)浸泡在常温液体中。

注意事项:1, 因为洗模后碱性残留物会对制品有影响, 故在使用后用清水充分清洗。2, 因为铝和锌会被强碱溶解, 所以铝模具不可使用。3, 由于清洗剂为强碱溶剂, 故工人在操作时, 必须带上手套和防护工具。4, 安全与关联法规的详细内容请参照化学品安全技术说明书。上海盛霈化工科技有限公司是一家专业提供清模剂材料的公司, 期待您的光临! 隔音隔热垫清模剂使用方法

上海盛霈化工科技有限公司为您提供清模剂材料。河南前围清模剂报价

滚胶机清洗剂使用方法:1、先将辑筒上残留的胶反转(通过内筒反转的方式, 下同)***。2、将清洗剂加入正转的轱筒转动10min后, 反转辑筒, 再次将清洗剂加入正转的辑筒转动5min后, 反转轱筒***。3、用浸泡过的棉质毛巾进行轱筒擦拭, 直至将残胶除尽。4、用干棉质毛巾将辑筒擦拭干净即可。储存条件:应密封存放于室内阴凉干燥处, 贮存环境温度为5℃-35℃, 同时避免吸潮, 不用时容器及时盖好。注意事项:1、密闭操作, 局部排风, 操作人员经过专门培训, 戴化学安全防护眼镜, 戴防化学手套和口罩。2、避免与强氧化剂、酸或碱金属混合。在通风良好处储存, 保持容器密封。河南前围清模剂报价

上海盛霈化工科技有限公司致力于化工, 是一家贸易型公司。公司业务涵盖脱模剂, 清模剂, 胶黏剂等, 价格合理, 品质有保证。公司从事化工多年, 有着创新的设计、强大的技术, 还有一批专业化的队伍, 确保为客户提供良好的产品及服务。在社会各界的鼎力支持下, 持续创新, 不断铸造高质量服务体验, 为客户成功提供坚实有力的支持。